

► InLoom ◀ Touch

DIGITAL
WINDING
BY WILLY GROB



Nouveau: avec écran tactile

L'enrouleur modèle ►InLoom◀ Touch de Willy-Grob est la nouvelle génération d'**enrouleur compact**. ►InLoom◀ Touch élimine l'enroulement du tissu sur le rouleau toilier de la machine à tisser.




Grâce à sa conception compacte, il est possible de placer cette unité dans chacun des modèles des constructeurs de machines à tisser.

Il est possible de placer l'enrouleur aussi bien dans une nouvelle machine à tisser que dans une ancienne.

En comparaison avec le tissu sur rouleau toilier, il y a des avantages importants:

- élimination du réenroulement du tissu sur le rouleau toilier
 - o réduction du coût de production
 - o diminution des interventions sur tissu délicat
 - o prévention des endommagements sur le tissu
- Choix du support pour l'enroulement
 - o Libre par rapport à chaque constructeur de machines à tisser
 - o enroulement direct sur un axe approprié, sur petits rouleaux du client, ou sur fûts spéciaux destinés aux opérations suivantes (ex. traitements de finition)
- Utilisation d'axes d'enroulement de longueurs différentes
- augmentation de la longueur du rouleau de tissu
- augmentation de la dureté du rouleau de tissu
- adaptation automatique aux vitesses d'enroulement, de 0 à 3.2 m/min sans réglage mécanique ou électrique.
- libre choix pour la tension en fonction du tissu
- tension constante du début jusqu'à la fin du rouleau de tissu
- équipé avec la nouvelle fonction 'SL' (Speed Limiter)

Fiche technique, options:

	Description	InLoom
∅	Diamètre max. du rouleau [mm]	~500
↔	Empeignage nominal du métier [cm]	150...360
▶	Vitesse [m/min.]	à 3.2
P	Consommation de puissance [kW]	0.12
⊕	Connexion au métier	✓
	'écran tactile' - Panneau de contrôle	✓
⌚	SL^{BU} - Speed Limiter (Contrôle de la vitesse)	✓
∫	FLEXPENDULUM -System	✓
Options		
	Ejecteur électrique	○
	Ejecteur manuel	○
↔	Va-et-vient	○
Σ	Compteur métreur électronique	○

✓ standard
○ option

Résumé:

- Installation indépendante du métier
- tension du tissu affichée numériquement
- tension uniforme du début jusqu'à la fin du rouleau de tissu
- tension d'enroulement réglable à tout moment
- protection par mot de passe
- construction simple et compacte
- vitesse d'enroulement jusqu'à 3.2 m/min
- ajustement automatique jusqu'à la vitesse maxi
- dernière technologie avec convertisseur de fréquence
- sans manutention
- utilisation facile
- multilingue

Reçu par: